

Dreifachrüttelplatte BPV 3HT

(Zapfwellenantrieb)

Verdichtung von grobkörnigen Böden - eng und weitgestufte Sand-Kiesgemische Gruppe SE/SW/SI dynamischer PDV mit Zorn ZFG-3000 Verdichtungsergebnisse: Evd

1. Übergang 58,9 MN/m²
2. Übergang 64,5 MN/m²



BRANDL® - POWER Anbaurüttelplatten

Über Zapfwelle angetriebener hydraulischer Dreifachplattenverdichter für Schlepper und Kommunalfahrzeuge, System BRANDL/BOMAG.

Hydraulikaggregat BHA 25 mit Zentralförderpumpe
Zapfwellenantrieb 540 oder 1000 U/min,
Doppelfiltersystem, großer Ölkühler
Plattenunterteile aus hoch verschleißfestem Stahl HB 450
Breite standard 2590 mm, optionale Breiten auf Anfrage
Alle Lager staubgeschützt und abschmierbar.

optional:

- spurverzahnte Plattenunterteile
- Breiten 2590/2150mm
- KFZ Leiste
- Wassersprüheinrichtung
- Wendegetriebe für Front- und Heckanbau
- Seitenverschiebung rechts/links

selbständige Anpassung an die Vorprofilierung

Gewicht ca. 1850 kg

Zentrifugalkraft 3 x 60/80 kN

Frequenz 55/72 Hz

für Trägergeräte ab 4,5t Eigengewicht + KG
mit Aushubkraft > 2,8t

Geräteaufnahme über 3-Punkt KAT 2/3